

Remplissage du réservoir

1. Tenez le briquet verticalement tête en bas.
2. Mettez l'embout métallique directement sur la tige de la valve de remplissage située à la base du briquet et appuyez dessus deux fois pendant 4 - 5 secondes.

3. ATTENTION, le butane peut gicler de certains briquets une fois pleins.

Pour les briquets à fenêtre témoin, une petite bulle d'air reste visible même lorsque le réservoir est totalement plein. Pour raisons de sécurité, les réservoirs sont conçus pour stocker au maximum 85% de liquide.

Pour les briquets sans fenêtre témoin, tenez le briquet verticalement tête en bas. Appuyez sur la valve de remplissage à l'aide d'un petit tournevis. S'il en sort du liquide, arrêtez immédiatement : le réservoir est plein.

4. AVANT D'ALLUMER le briquet, réchauffez-le dans vos mains pendant 30 secondes au moins pour permettre au butane en excès de s'échapper et pour mettre le gaz du réservoir à température ambiante.

5. Pour régler la flamme, éteignez d'abord le briquet. Tournez la molette ou la vis à la base du briquet, sans aller à fond pour ne pas perturber l'allumage. Pour une flamme plus faible, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour une flamme plus forte, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

6. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire. Remplacez le capuchon sur la recharge butane. **CONSERVEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**